EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA60840375

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/12/2025	25005566

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/12/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 01/12/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S094Z179

(9) RAISON SOCIALE : DLG CONTROLE

(3) COORDONNÉES : 71 AVENUE GAMBETTA
94100 ST MAUR DES FOSSES

Tel : 01.48.83.04.68

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 094D1040

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DC-315-PR (F)	11/06/2019	29/01/2014

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MAF4DB49826137	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10RENCT315J175	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

157063

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
20/02/2019 : 109527km / 20/01/2020 : 120719km / 25/01/2021 : 129324km / 22/12/2021 : 138491km / 05/01/2023 : 144864km / 19/12/2023 : 151441km / 17/12/2024 : 155584km / /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-10.6m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	8%		4%	
Forces verticales	1373daN		1488daN	
Frein de service				
Force de freinage:	534daN	512daN	574daN	537daN
Déséquilibre (<20%):	5%		7%	
Force de freinage (efficacité):	534daN	512daN	574daN	537daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	75%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 30%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.8%	-1.4%		