PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° D'IMPRIMÉ : ZD12404373

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
22/09/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL
25006640

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
21/09/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S012Z114
(9) RAISON SOCIALE: Contrôle Technique Ville Rémi
(3) COORDONNÉES : 7 Chemin de Lasfargues
12700 Capdenac Gare
Tel:05 65 64 60 67

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 012C1036
SIGNATURE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
4.4.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation (G)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/06/2019 : 81173 km / 02/06/2021 : 103206 km / 04/07/2023 : 122274 km / 25/09/2023 : 123996 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CK-355-FH (F)	30/08/2012	31/05/2012

Marque	Désignation commerciale
ALFA ROMEO	GIULIETTA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZAR94000007159252	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10ALFVP0000166	GO

Document(s) présenté(s) :
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
139067

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		1%	
Forces verticales :	904 daN		512 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	327 daN	296 daN	146 daN	141 daN
Déséquilibre (<20%) :	10%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	327 daN	296 daN	146 daN	141 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	64			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 18%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.9%	-1.6%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-1.5%	-2.1%		