EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 632146554

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/10/2024	24033282

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/12/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S054S136

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO KIFF CONTROLE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 03.83.45.16.45
110 AV DES VOSGES
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 054S1227
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FT-203-VM (F)	29/10/2020	29/10/2020

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR7EFYHYCLN551372	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10CTRCT0779012	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

130663

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG,AVD.

6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures, ARD.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, ARG,ARD.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.6m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	5%		11%	
Forces verticales :	908daN		629daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	340daN	335daN	216daN	210daN
Déséquilibre (<20%):	2%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	340daN	335daN	216daN	210daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	71%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% a -0,5%)	-0.7%	-1.0%
Feux de brouillard avant(-3,5% a -1,0%)	-1.9%	-2.5%