EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 609464146

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/12/2020	20 019 096

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/12/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S054S136

(9) RAISON SOCIALE : AUTO KIFF CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 03.83.45.16.45 Fax : 03.83.73.69.06
110 AVENUE DES VOSGES
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 054T0111

NOM ET PRÉNOM : CERF PHILIPPE

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EH-110-FV (F)	02/12/2016	02/12/2016

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF77JBHY6GJ840616	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP050D955	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

076447

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

XXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.5 2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD, AVG.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou element endommage, AVD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Deterioration, AR.
8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacite legerement instables.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km):	+0.4m/Km			
Dissymétrie suspension (<=30%):	20%		14%	
Forces verticales :	934daN		657daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	316daN	305daN	238daN	237daN
Déséquilibre (<20%):	4%		1%	
Force de freinage (efficacité) :	316daN	305daN	238daN	237daN
Taux d'efficacité global (>=58%):	68%			

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 26%

Emissions à l'échappement (0.51m-1):
C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%): -0.7% -0.8%

Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):+1.5% +0.8%