N° D'IMPRIMÉ T28214030

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/11/2024	24031344

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
19/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 19/11/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069T304

(9) RAISON SOCIALE : SARL AAF CONTROLE AUTO

(3) COORDONNÉES : 72 RUE LEON BLUM
69100 VILLEURBANNE
Tél : 04.72.35.90.90 - Fax : 09.88.28.40.69

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069S1064

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CE-552-WF (F)	04/05/2012	04/12/2008

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	NEMO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7AAKFVC84249585	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
AAKFVC	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
63211

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/11/2018 : 47972 km / 07/11/2019 : 51766 km / 19/11/2020 : 55773 km / 04/11/2021 : 57931 km / 23/11/2022 : 59655 km / 31/10/2023 : 60992 km

CONTROLE TECHNIQUE SECURITEST

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+7.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		3 %	
Forces verticales :	711 daN		486 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	249 daN	243 daN	190 daN	160 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		16 %	
Forces de freinage (efficacité) :	249 daN	243 daN	190 daN	160 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 70 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.022

Feux de croisement (-2.5 % à -0,5 %) : -2.5 % -2.1 %