AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F062146904

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/08/2024	24113768

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S018F127**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL (anciennement CABM)

(3) COORDONNÉES :
58 BLD DE L'AVENIR

18000 BOURGES
02.48.20.40.37

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 058T1025
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
[redacted]	11-03-2008	11-03-2008

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
[redacted]	M1	VP

	Energie
MCT5002PY980	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

165465

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVD)

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/05/2020:141799 Km / 09/07/2020:143382 Km / 17/06/2022:156318 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+4.1m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		0%			25%	
Forces verticales		679daN			424daN	
Frein de service						
Forces de freinage	239daN		228daN	153daN		146daN
Déséquilibre (<20%)		5%			5%	
Force de freinage (efficacité)	239daN		228daN	153daN		146daN
Taux d'efficacité (≥50%)			69%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			23%			

Opacité des fumées (2.54m-¹) C1:0.26 C2:0.23
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.5% D:-1.5%

CT RG VL 061 850 001 - 02/24 ☆