AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F 063271999

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/11/2024	24115359

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S018F127**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL (anciennement CABM)

(3) COORDONNÉES :
58 BLD DE L'AVENIR

18000 BOURGES
02.48.20.40.37

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 018F1056
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
[redacted]	31-08-2010	31-08-2010

marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
[redacted]	M1	VP

Type/Variante	Energie
M10RENVP0010305	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

150682

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/08/2018:96320 Km / 06/08/2020:126872 Km / 05/08/2022:138722 Km / 20/08/2024:150104 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AVG	AV	AVD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+3.0m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		0%			30%	
Forces verticales		704daN			248daN	
Frein de service						
Forces de freinage	234daN		213daN	138daN		125daN
Déséquilibre (<20%)		10%			10%	
Force de freinage (efficacité)	234daN		213daN	138daN		125daN
Taux d'efficacité (≥50%)			74%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			25%			

Opacité des fumées (1.50m-¹) C1:0.90 C2:0.72 C3:0.71 Moyenne:0.78
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-2.3% D:-2.5%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-0.6% D:+0.9%

CT RG VL 062 850 001 - 05/24 ☆