CARACTERISTIQUES GENERALES

Désignation	CASTOR STEEL
Charge utile	150 Kg
Hauteur de travail maxi	20 m
Vitesse Levage	20m/min
Treuil	Electrique monophasé
Tension d'alimentation	220V50Hz
Puissance Moteur	0,75kw
Courant absorbé au démarrage en charge maxi	9A
Courant absorbé en continu en charge maxi	7A
Facteur de service	25%
Protection	IP44
Puissance mini d'un groupe électrogène	4,5 KVA
Diamètre Câble	5mm
Longueur Câble	42m
CRM (charge mini à la rupture du câble)	1128kg
Matière du câble	Acier galvanisé
Nombre de torons du câble	7x19
Ame centrale du câble	Métallique
Extrémité 1 du câble	Embout serti Ø14mm
Extrémité 2 du câble	Boucle 27x18mm
Diamètre tambour de câble	120mm
Roues de manutention	2 roues / Monte-matériaux
Commande basse tension 24V par télécommande détachable. Longueur du câble 3m, rallonges 5, 15 et 25m disponibles. Boite à 3 boutons : Montée (blanc), Descente (noir) et Arrêt d'urgence (Rouge) Marche par action sur les boutons, le frein fonctionne par absence de courant en relâchant les boutons. Protection IP65	OUI
Limitation du déplacement : - par fin de course haut 24V bridé sur l'échelle - par fin de course bas/anti mou de câble 24V intégré au treuil	OUI
Puissance acoustique	69dB(A)
Chariot universel	OUI
Accessoire de base	Plateau couvreur avec 2 ridelles latérales
Dimensions du plateau (Largeur x Profondeur x Hauteur)	532x445x502
Volume du plateau en oblique	0,118m3
Volume du plateau en vertical avec ridelle frontale	0,118m3
Echelle de base/treuil 1m avec traverse d'appui	Profils en acier électro-zingués
Echelle 1 m	Profils en acier électro-zingués
Echelle 2 m	Profils en acier électro-zingués
Genouillère (1,20m)	Pré-coudée 20 à 60°
Traverse de tête (0,30m)	Profils en acier peint en noir
Montage rapide par goupilles Clips	OUI