EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D 128823039

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/06/2024	24108079

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038D286

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE COTOIS

(3) COORDONNÉES : 66, Avenue du Maréchal Joffre

38260 LA COTE ST ANDRE

Tél : 04.74.20.41.88 Fax : 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038S1204

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation	et pays Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
BA-728-RN(F)	01/10/2014	28/09/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1JDA2DC44130276	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP001C608	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

90685

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
28.06.2022: 88 206 km / 03.07.2020: 80 643 km / 18.09.2018: 72 834 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		4 %	
Forces verticales :	1282 daN		793 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	421 daN	446 daN	272 daN	263 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	421 daN	446 daN	272 daN	263 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 67 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 20 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.00m^{-1}) :	C2: < 0.10	C3: < 0.10	C4: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-0.7 %	-1.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-2.4 %	-2.1 %		