EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 120572581

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/08/2023	23115489

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S047D115

(9) RAISON SOCIALE : AJMA SAS

(3) COORDONNÉES : Demi Lune

47520 LE PASSAGE

Tél : 05.53.68.13.13 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : GABARROT BASTIEN

N° D'AGRÉMENT : 047D1104

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AC-042-MG(F)	31/08/09	20/08/09

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR1G0H41860784	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP000U009	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

146074

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AV, AR

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25.08.2021:130 031 km / 26.08.2019:115 617 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		3 %	
Forces verticales :	766 daN		439 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	261 daN	275 daN	158 daN	164 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	261 daN	275 daN	158 daN	164 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 71 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.16m^{-1}) :	C2: < 0.10	C3: < 0.10	C4: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.3 %		-1.1 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-4.0 %		-4.0 %	