N° D'IMPRIMÉ T30580514

MVS 246

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/09/2025	25172226

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/09/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S077T288

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO CONTROLE MAREUIL

(3) COORDONNÉES : 15 MAIL DU TIR
77100 MAREUIL LES MEAUX
Tél : 0160442486 - Fax : 0160440288

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 077Z1342

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ER-830-DD (F)	08/02/2021	10/10/2017

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF15RBF0A58862759	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP538J405	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

246246

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG
8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/10/2021 : 157669 km / 28/09/2023 : 226033 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-16.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	14 %		7 %	
Forces verticales :	769 daN		422 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	305 daN	288 daN	162 daN	152 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	305 daN	288 daN	162 daN	152 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	76 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.48 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -1.3 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.4 % -0.4 %