N° D'IMPRIMÉ T32757413

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/03/2026	26129609

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/03/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S088T082

(9) RAISON SOCIALE : SARL GOLBEY CONTROLAUTO

(3) COORDONNÉES : 66, RUE DE LORRAINE
88190 GOLBEY
Tél : 03 29 31 98 39

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 088T1053

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CF-882-DY (F)	15/05/2012	15/05/2012

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KW24B547276854	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP018C857	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

177353

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/05/2020 : 102812 km / 08/04/2022 : 129981 km / 03/04/2024 : 153080 km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

CONTROLE TECHNIQUE SECURITEST

VLU 1104

DP

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+12.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		7 %	
Forces verticales :	803 daN		617 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	323 daN	274 daN	226 daN	231 daN
Déséquilibre (<20%) :	16 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	323 daN	274 daN	226 daN	231 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 74 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 29 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.4 m-1 C2:0.4 m-1 C3:0.38 m-1 Moyenne:0.4 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % -1.8 %