N° D'IMPRIMÉ T20363253

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/07/2023	23470913

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/07/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 17/07/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S085T052

(9) RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES OLONNES

(3) COORDONNÉES : 03 BIS RUE DU COMPAGNONNAGE
" FACE AU LECLERC"
85340 LES SABLES D' OLONNE
Tél : 02.51.21.45.73.

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 085T0105

NOM ET PRÉNOM : BACHEVILLIER SYLVAIN

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AR-316-AY (F)	06/08/2012	26/04/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FW1BB543254206	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FW1BB5	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

114797

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670 P0070 P0100

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/05/2019 : 77726 km / 26/07/2021 : 96011 km / 25/07/2022 : 105222 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-11.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		18 %	
Forces verticales :	883 daN		559 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	316 daN	314 daN	173 daN	173 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	316 daN	314 daN	173 daN	173 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
Opacité (1 m-1) C1 : 0.83 m-1 C2 : 0.67 m-1 C3 : 0.7 m-1 Moyenne : 0.74 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 % -2.0 %