PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 30677225

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/02/2026	26350001

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/02/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S064T177

(9)RAISON SOCIALE : SAS TOP CONTROLES

(3) COORDONNÉES : CONTROLES TECHNIQUES DES PYRENEES
234 BLD DE LA PAIX
64000 PAU

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 064T0247

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DB-072-LB (F)	17/12/2013	17/12/2013

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	TWINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1CNM30550071375	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10RENVP314J568	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

126695

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l' essieu AVG, AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/12/2019 : 64278 km / 17/12/2021 : 87042 km / 22/01/2024 : 116235 km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		7 %	
Forces verticales :	727 daN		396 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	231 daN	237 daN	141 daN	126 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	231 daN	237 daN	141 daN	126 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.41 m-1 C2:0.37 m-1 C3:0.39 m-1 Moyenne:0.39 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -0.7 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.4 % -0.5 %

DB-072-LB

CT:19/02/2028

N° D'AGRÉMENT : S064T177

N° SÉRIE : VF1CNM30550071375

N° D'IMPRIMÉ : T30677225

S064T177
A : 19/02/2028
DB-072-LB