EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : Z 026046689

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/11/2022	22010136

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/11/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S002Z117

(9) RAISON SOCIALE : SASU CREPY CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : 3 rue de Couvron

02870 CREPY

Tel:03.23.25.70.11 Fax:03.23.25.70.11

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 002Z1119

NOM ET PRÉNOM : VAN ACKER JOHNNY

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FY-333-JK (F)	02/04/2021	08/11/2002

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KC07EF27321474	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5002KF987	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

128246

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (AVD)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-4.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	1%		6%	
Forces verticales :	712 daN		534 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	253 daN	253 daN	186 daN	196 daN
Forces de freinage (efficacité):	253 daN	253 daN	186 daN	196 daN
Déséquilibre (<20%) :	0%		6%	
Taux d'efficacité global (≥50%) :	71			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 24%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (≤3.00 m-1)	C1 : 0.48	C2 : 0.46		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.3%		-1.8%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-2.1%		+0.1%	