AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F051590524

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

VCTU 8013.

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/12/2021	21153860

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/12/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S002F138**

(9) RAISON SOCIALE : C.C.T.M.

(3) COORDONNÉES :
ZI IMPASSE D'ALEMBERT

02000 LAON
03.23.23.43.57

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : DOCHEZ Fabrice
N° D'AGREMENT : 002F1030
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FZ-485-DP (F)	10-05-2021	12-12-2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KCTEEF34936435	M1	VP

Type/CNIT	Energie
MRE5022KT029	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

138419

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVG)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0225 P0670

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-3.2m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		8%			1%	
Forces verticales		780daN			524daN	
Frein de service						
Forces de freinage	270daN		277daN	188daN		184daN
Déséquilibre (<20%)		3%			3%	
Force de freinage (efficacité)	270daN		277daN	188daN		184daN
Taux d'efficacité (≥50%)				70%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				22%		

Opacité des fumées (≤1.46m-¹) C1:0.90 C2:0.74 C3:0.73 Moyenne:0.80
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.9% D:-2.2%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-3.0% D:-2.8%

RG VL 051 400 001 - 06/21