EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

VLTU Soissons

N° d'imprimé : S 611960473

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/05/2021	21 023 423

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/05/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S002S107

(9) RAISON SOCIALE : L C T sarl

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 03.23.59.27.28
37 Avenue de Laon
02200 SOISSONS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 002S1111

NOM ET PRÉNOM : KYLIAN TARNIOWY

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
3077 YB 02 (F)	05/07/2007	05/07/2007

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KCTGEF38136981	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5222K3116	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

169902

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXX DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace defectueux, AVD.
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection defectueuse, AVD, AVG.
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0403, P0100, P0487, P0070, P0235, P0045, P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018:
28/05/2019 : 161003km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km):	-0.1m/Km			
Dissymétrie suspension (<=30%):	3%		4%	
Forces verticales :	795daN		517daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	300daN	298daN	147daN	171daN
Déséquilibre (<20%):	1%		14%	
Force de freinage (efficacité) :	300daN	298daN	147daN	171daN
Taux d'efficacité global (>=50%):	69%			

Frein de stationnement : taux d'efficacité(>=18%): 22%

Emissions à l'échappement (1.46m-1):
C2: 0.20m-1 C3: 0.38m-1 C4: 0.34m-1 Moyenne: 0.31m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%):	-1.7%	-1.4%
Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%):	-2.6%	-2.1%