EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : Z 029060518

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/02/2025	25017342

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/02/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le 24/02/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062Z230

(9) RAISON SOCIALE : SARL C.T.N.S.B

(3) COORDONNÉES : zone actigreen

62620 BARLIN

Tel:03 21 25 29 74

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 062T1273

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EH-007-TB (F)	24/07/2020	22/12/2016

Marque	Désignation commerciale
IVECO	35C14

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFCD35A00D574958	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
IS35CI2AAID11A1AQG5EA2EG66A	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

302775

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG,AVD,G,D,ARG,ARD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/01/2021 : 195053 km / 13/12/2021 : 243168 km / 19/01/2023 : 262519 km / 13/09/2024 : 291913 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	11%		36%	
Forces verticales :	1570 daN		1380 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	570 daN	593 daN	522 daN	471 daN
Déséquilibre (<20%) :	4%		10%	
Forces de freinage (efficacité):	570 daN	593 daN	522 daN	471 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	73			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 19%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.70 m-1)	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-1.5%	-1.4%		