




Caractéristiques techniques

- Table élévatrice à double ciseaux pour charges partiellement concentrées (voir schéma de répartition de la charge)
- Max. 10 cycles par heure - Un poste par jour (8h00) (Si la table monte en mode pas à pas, merci de Nous consulter).
- Tension moteur 380- 420 volts - 50Hz - Triphasée.
- Tension de commande 24 volts -
- Protection électrique IP 55.
- Electrovanne de retenue sur/entre le(s) vérin(s).
- Centrale électrohydraulique interne.
- Vérin(s) simple effet avec clapet parachute en cas de rupture du circuit hydraulique.
- Micro-interrupteur de fin de course montée
- Surface du plateau supérieur en tôle lisse.
- Périmètre de sécurité en aluminium.
- Boîtier de commande “Opérateur présent” équipé de 4 m de câbles, boutons montée / descente et arrêt d’urgence - Reset automatique pour le rétablissement du fonctionnement en cas de déclanchement du périmètre de sécurité.
- Béquilles de blocage pour les opérations de maintenance et d’entretien - Blocage en position haute.
- Oeillet(s) d’installation et de manutention de la table.
- Couleur standard RAL 5018.
- Les options de sécurité dépendent de l’installation, des conditions d’utilisation et du mode de répartition de la charge sur le plateau supérieur.

Tables industrielles 2.A: Diagramme de la capacité résiduelle en fonction de la répartition de la charge

Note: Q = Capacité nominale de la table élévatrice.	**Capacité résiduelle autorisée ou charge utile. Q1**	**Répartition des charges**
	Q_1 = 100%Q	Charge statique parfaitement répartie.
	Q_1 = 100%Q	Charge statique répartie à 70% dans le sens longitudinal du plateau.
	Q_1 = 100%Q	Charge statique répartie à 70% dans le sens transversal du plateau.
	Q_1 = 90%Q	Charge dynamique se déplaçant dans le sens longitudinal du plateau. Centrage / à l’axe longitudinal du plateau. Répartition* 50% / 50% par essieu / axe transversal du plateau.
	Q_1 = 40%Q	Charge dynamique se déplaçant dans le sens transversal du plateau. Centrage / à l’axe transversal du plateau. Répartition* 50% / 50% par essieu / axe longitudinal du plateau.

***Important!** Lors de l’élévation ou de l’abaissement de la table, le centre de gravité de la charge doit être centré avec l’axe longitudinal de la table.