EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F068926219

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/03/2026	26123561

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/03/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S018F127**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
58 BLD DE L'AVENIR

18000 BOURGES
02.48.20.40.37

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 018F0071

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
6206 TJ 18 (F)	07-02-2005	07-02-2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MEGANE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KMRF0533162804	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5114AM540	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

309482

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/02/2019:281351 Kms / 05/02/2021:288187 Kms / 03/02/2023:296680 Kms / 03/02/2025:304985 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+4.1m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			8%	
Forces verticales		812daN			559daN	
Frein de service						
Forces de freinage	302daN		294daN	124daN		119daN
Déséquilibre (<20%)		3%			4%	
Force de freinage (efficacité)	302daN		294daN	124daN		119daN
Taux d'efficacité (=>50%)			61%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			23%			
Opacité des fumées (1.50m-¹) C1:0.31 C2:0.39						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-1.3%		D:-0.8%		