EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F068926308

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/03/2026	26123650

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/03/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S018F127**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
58 BLD DE L'AVENIR

18000 BOURGES
02.48.20.40.37

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 018F1056

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
7716 TN 18 (F)	12-05-2006	29-06-2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MODUS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1JP0E0534113828	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
JP0E0	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

235397

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse (C)
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (AVG)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/06/2019:210089 Kms / 11/06/2021:221051 Kms / 02/06/2023:232358 Kms / 02/06/2025:233604 Kms /

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+5.4m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	6%			1%		
Forces verticales	792daN			501daN		
Frein de service						
Forces de freinage	283daN		270daN	176daN		194daN
Déséquilibre (<20%)	5%			10%		
Force de freinage (efficacité)	283daN		270daN	176daN		194daN
Taux d'efficacité (=>50%)	71%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	28%					
Opacité des fumées (3.00m-1) C1:1.03 C2:0.98						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-1.0%		D:-0.8%			