ARMOIRE À CHARIOT FROIDE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Une gamme étendue pour répondre à tous les besoins





ODIC le Froid

Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !

FABRIQUÉ EN FRANCE

LES + ODIC

ENCOMBREMENT REDUIT

• Faible encombrement au sol :
- 30% sur les modèles GN1/1




ROBUSTESSE

• 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglages 3 axes et caches imperdables
• Isolation 80 mm
• Poignée robuste



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

• Régulation électronique par touches affleurantes intégré en haut de l'armoire
• Affichage digital de la température
• USB en option avec enregistrement des données
• Cache groupe amovible monté sur charnières
• Modèle simple accès et traversant



FIABILITE

• Usine ISO 9001 : 2015
• 40 ans d'expérience dans la conception d'équipements frigorifiques
• Fabrication de 400 armoires / an
• Composants de qualité avec des marques reconnues : Régulation EVCO / groupe MTH
• Protection IP44



ERGONOMIE

• Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
• Préhension latérale pour faciliter l'ouverture
• Maniabilité du chariot dans la cellule grâce à un espace plus large pour permettre le pivotement des roulettes



ECO CONCEPTION :

Avoir un impact réduit sur l'environnement, de la conception, à la fabrication jusqu'à l'utilisation

• Collaboration avec le CETIM
• 30% de matière en moins (Inox, mousse, clavette 1 pièce au lieu de 3)
• Isolation des joues de 80mm
• Régulation intégrée dans le haut de l'armoire
• Poignée de porte droitier / gaucher
• Clavette en 1 seule pièce = réduit de 30 seconde son temps d'assemblage

FOCUS TECHNIQUE

FACILITÉ D'UTILISATION

- Régulation électronique par touches affleurantes intégrée dans le bandeau en haut de l'armoire
- Poignée ergonomique pour droitier et gaucher
- Préhension latérale pour faciliter l'ouverture de la porte
- Cache groupe amovible monté sur charnières
- Ré-évaporation des eaux de condensat par gaz chaud
- Bac de récupération des eaux
- Gestion automatique de la température et du dégivrage
- Affichage digital de la température
- Voyants de contrôle dégivrage
- Alarme visuelle et sonore de la température haute et basse programmable

RESPECT DES RÈGLES D'HYGIÈNE

- Angles intérieurs arrondis
- Joint démontable sans outil
- Balai racleur
- Dégivrage naturel

SÉCURITÉ

- Rappel de porte automatique
- Décondamnation intérieure
- Fermeture à clé
- Contact de sécurité : arrêt de la ventilation lors de l'ouverture de la porte
- Détecteur d'ouverture de porte mécanique
- NF 60 335 chapitre 2-89
- HACCP
- Régulation CEM
- NF 378
- EN17032
- Protection IP44

PERFORMANCE PRODUCTIVITÉ

- Eco conception
- ISO 9001
- Surface au sol réduite (-30% sur les modèles GN1/1)
- Tension MONO 230V – 50Hz

MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- Acier inoxydable 304 sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
- Matériel livré 1-monté avec groupe dessus / 2-démonté
- Sol inox de série
- Isolation des joues épaisseur 80mm
- Panneaux injectés par mousse de polyuréthane sans CFC à 42Kg/m³
- Ferrage standard à droite
- 3 charnières renforcées en alliage d'aluminium avec réglage 3 axes et caches imperdables
- Écoulement direct des eaux de condensat ou par raccordement avec 2 points de picage (arrière et côté de l'appareil)
- Fluide R452A, R134A et R290
- Groupe équipé ou semi-équipé
- Version semi-équipé : fourniture de l'évaporateur, de la régulation et du détendeur
- Modèle MAINTIEN EN TEMPERATURE : équipé de la résistance et du ventilateur
- Eclairage intérieur L.E.D

OPTIONS

- Ferrage à gauche à la commande uniquement
- Sol inox isolé modèle simple accès et traversant (plaque PE haute densité de 18 mm)
- Kit hygrométrie automatique pour armoire Maintien en température
- Prise USB pour armoire Froide avec Enregistrement des données sous fichier compatible Excel
- Porte à hublot vitré

Pour rappel : une armoire à chariot permet de stocker des denrées alimentaires durant la journée. Celle-ci ne permets pas un stockage en continu.

Armoire à chariot AC900F - 1 Porte

FROIDE AC900F

Référence	Dimensions		Passage de porte en mm	Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Simple accès	Traversante	Groupe		Fluide			Nbre de porte en façade	Surface au sol en m²	Capacité en chariot
	Dim. Ext. monté en mm (LxPxH)	Dim. Int. utile en mm (LxPxH)						Equipé	Semi-équipé	R452A	R134A	R290			
AC900FR5	680x870x2270	520x730x1880	520	420	230	☑		☑		☑			1	0,60	1xGN1/1
AC900FR1	680x870x2270	520x730x1880	520	400	200	☑		☑			☑		1	0,60	
AC900FR2	680x870x2270	520x730x1880	520	460	250	☑		☑				☑	1	0,60	
AC900FSGR5	680x870x2270	520x730x1880	520	420	50	☑			☑	☑			1	0,60	
AC900FSGR1	680x870x2270	520x730x1880	520	400	50	☑			☑		☑		1	0,60	
AC900FTR5	680x940x2270	520x790x1880	520	420	230		☑	☑		☑			1	0,65	
AC900FTR1	680x940x2270	520x790x1880	520	400	200		☑	☑			☑		1	0,65	
AC900FTR2	680x940x2270	520x790x1880	520	460	250		☑	☑				☑	1	0,65	
AC900FTSGR5	680x940x2270	520x790x1880	520	420	50		☑		☑	☑			1	0,65	
AC900FTSGR1	680x940x2270	520x790x1880	520	400	50		☑		☑		☑		1	0,65	

MAINTIEN EN TEMPERATURE AC900M

Référence	Dimensions		Passage de porte en mm	Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Simple accès	Traversante	Nbre de porte en façade	Surface au sol en m²	Capacité en chariot
	Dim. Ext. monté en mm (LxPxH)	Dim. Int. utile en mm (LxPxH)								
AC900M	680x870x2270	520x730x1880	520	3500	3600	☑		1	0,60	1xGN1/1
AC900MT	680x940x2270	520x790x1880	520	3500	3600		☑	1	0,65	

Armoire à chariot AC1800F - 2 Portes

FROIDE AC1800F

Référence	Dimensions		Passage de porte en mm	Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Simple accès	Traversante	Groupe		Fluide			Nbre de porte en façade	Surface au sol en m²	Capacité en chariot
	Dim. Ext. monté en mm (LxPxH)	Dim. Int. utile en mm (LxPxH)						Equipé	Semi-équipé	R452A	R134A	R290			
AC1800FR5	1370x870x2270	1210x730x1880	520	670	430	☑		☑		☑			2	1,20	2xGN1/1
AC1800FR1	1370x870x2270	1210x730x1880	520	630	330	☑		☑			☑		2	1,20	
AC1800FR2	1370x870x2270	1210x730x1880	520	640	340	☑		☑				☑	2	1,20	
AC1800FSGR5	1370x870x2270	1210x730x1880	520	670	50	☑			☑	☑			2	1,20	
AC1800FSGR1	1370x870x2270	1210x730x1880	520	630	50	☑			☑		☑		2	1,20	
AC1800FTR5	1370x940x2270	1210x790x1880	520	670	430		☑	☑		☑			2	1,30	
AC1800FTR1	1370x940x2270	1210x790x1880	520	630	330		☑	☑			☑		2	1,30	
AC1800FTR2	1370x940x2270	1210x790x1880	520	640	340		☑	☑				☑	2	1,30	
AC1800FTSGR5	1370x940x2270	1210x790x1880	520	670	50		☑		☑	☑			2	1,30	
AC1800FTSGR1	1370x940x2270	1210x790x1880	520	630	50		☑		☑		☑		2	1,30	

MAINTIEN EN TEMPERATURE AC1800M

Référence	Dimensions		Passage de porte en mm	Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Simple accès	Traversante	Nbre de porte en façade	Surface au sol en m²	Capacité en chariot
	Dim. Ext. monté en mm (LxPxH)	Dim. Int. utile en mm (LxPxH)								
AC1800M	1370x870x2270	1210x730x1880	520	3500	3600	☑		2	1,20	2xGN1/1
AC1800MT	1370x940x2270	1210x790x1880	520	3500	3600		☑	2	1,30	

Armoire à chariot AC1200F - 1 Porte

FROIDE AC1200F

Référence	Dimensions		Passage de porte en mm	Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Simple accès	Traver-sante	Groupe		Fluide			Nbre de porte en façade	Surface au sol en m²	Capacité en chariot
	Dim. Ext. monté en mm (LxPxH)	Dim. Int. utile en mm (LxPxH)						Equi-pé	Semi-équipé	R452A	R134A	R290			
AC1200FR5	920x1030x2270	760x890x1880	760	670	430	☑		☑		☑			1	0,95	
AC1200FR1	920x1030x2270	760x890x1880	760	630	330	☑		☑			☑		1	0,95	
AC1200FR2	920x1030x2270	760x890x1880	760	640	340	☑		☑				☑	1	0,95	2xGN1/1 1xGN2/1 1x400x600
AC1200FSGR5	920x1030x2270	760x890x1880	760	670	50	☑			☑	☑			1	0,95	
AC1200FSGR1	920x1030x2270	760x890x1880	760	630	50	☑			☑		☑		1	0,95	
AC1200FTR5	920x1100x2270	760x950x1880	760	670	430		☑	☑		☑			1	1,00	
AC1200FTR1	920x1100x2270	760x950x1880	760	630	330		☑	☑			☑		1	1,00	
AC1200FTR2	920x1100x2270	760x950x1880	760	640	340		☑	☑				☑	1	1,00	
AC1200FTSGR5	920x1100x2270	760x950x1880	760	670	50		☑		☑	☑			1	1,00	
AC1200FTSGR1	920x1100x2270	760x950x1880	760	630	50		☑		☑		☑		1	1,00	

MAINTIEN EN TEMPERATURE AC1200M

Référence	Dimensions		Passage de porte en mm	Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Simple accès	Traver-sante	Nbre de porte en façade	Surface au sol en m²	Capacité en chariot
	Dim. Ext. monté en mm (LxPxH)	Dim. Int. utile en mm (LxPxH)								
AC1200M	920x1030x2270	760x890x1880	760	3500	3600	☑		1	0,95	2xGN1/1 1xGN2/1 1x400x600
AC1200MT	920x1100x2270	760x950x1880	760	3500	3600		☑	1	1,00	

Armoire à chariot AC2400F - 2 Portes

FROIDE AC2400F

Référence	Dimensions		Passage de porte en mm	Puissance frigorifique (en W) -10°C +45°C	Puissance électrique (en W)	Simple accès	Traver-sante	Groupe		Fluide			Nbre de porte en façade	Surface au sol en m²	Capacité en chariot
	Dim. Ext. monté en mm (LxPxH)	Dim. Int. utile en mm (LxPxH)						Equi-pé	Semi-équipé	R452A	R134A	R290			
AC2400FR5	1850x1030x2270	1690x890x1880	760	2x670	860	☑		☑		☑			2	1,90	
AC2400FR1	1850x1030x2270	1690x890x1880	760	2x630	660	☑		☑			☑		2	1,90	
AC2400FR2	1850x1030x2270	1690x890x1880	760	2x640	680	☑		☑				☑	2	1,90	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600
AC2400FSGR5	1850x1030x2270	1690x890x1880	760	2x670	80	☑			☑	☑			2	1,90	
AC2400FSGR1	1850x1030x2270	1690x890x1880	760	2x630	80	☑			☑		☑		2	1,90	
AC2400FTR5	1850x1100x2270	1690x950x1880	760	2x670	860		☑	☑		☑			2	2,00	
AC2400FTR1	1850x1100x2270	1690x950x1880	760	2x630	660		☑	☑			☑		2	2,00	
AC2400FTR2	1850x1100x2270	1690x950x1880	760	2x640	680		☑	☑				☑	2	2,00	
AC2400FTSGR5	1850x1100x2270	1690x950x1880	760	2x670	80		☑		☑	☑			2	2,00	
AC2400FTSGR1	1850x1100x2270	1690x950x1880	760	2x630	80		☑		☑		☑		2	2,00	

MAINTIEN EN TEMPERATURE AC2400M

Référence	Dimensions		Passage de porte en mm	Puissance thermique (en W)	Puissance électrique (en W)	Simple accès	Traver-sante	Nbre de porte en façade	Surface au sol en m²	Capacité en chariot
	Dim. Ext. monté en mm (LxPxH)	Dim. Int. utile en mm (LxPxH)								
AC2400M	1850x1030x2270	1690x890x1880	760	2x3500	2x3600	☑		2	1,90	4xGN1/1 2xGN2/1 2x400x600
AC2400MT	1850x1100x2270	1690x950x1880	760	2x3500	2x3600		☑	2	2,00	

ODIC le Froid

Concepteur de vos équipements frigorifiques depuis plus de 40 ans !

FABRIQUÉ EN FRANCE

L'ÉTUDE — **LA CONCEPTION** — **LA FABRICATION EN FRANCE** — **LA DISTRIBUTION**

D'ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES destinés à de nombreux secteurs d'activités, tels que la restauration publique et commerciale, l'agro-alimentaire, les milieux industriels, la Boulangerie/Pâtisserie ...

ODIC fait du développement durable une réalité quotidienne et un engagement pour l'avenir de par la mise en place des actions suivantes :

> Gestion et amélioration constante de ses installations industrielles
> Participation active à la préservation de l'environnement
> Isolation performante de ses panneaux. injectés de mousse de polyuréthane sans CFC à 42 Kg/m3, et coefficient d'isolation K: 0.32W/m2, qui contribue à la diminution de la consommation électrique
> Engagement à respecter une démarche ECO-CONCEPTION dans le choix de matériaux moins polluant
> Mise en place d'un procédé de fabrication et d'un fonctionnement économique
> Recyclabilité à 95 % des matériaux employés

RP Recy'stem Pro — Objectif CO_2 Les transporteurs s'engagent — CERTI DELTA Organisme Certificateur — DEEE — VALO RESTO PRO — SYNEG

LA GAMME **ODIC** RESTAURATION c'est aussi :

- Cellule à grilles
- Armoire à chariot
- Armoire à grilles
- Meuble bas
- Petite profondeur
- Armoire de transfert
- Chambre froide

Découvrez également la GAMME **ODIC BOULANGERIE-PÂTISSERIE**

Membre de RESTO FRANCE EXPERTS — Expertise et savoir-faire en restauration

ODIC S.A.S.
Avenue de l'Europe | 71210 ECUISSES - FRANCE
Standard : 03 85 73 90 00
odic@odic-sa.com
www.odic-sa.com