Fiche technique du produit

Spécifications



Bloc autonome éclairage sécurité autotestable antipanique - fluorescent - IP42

OVA58911

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2016

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Exiway Pyros
Application de l'appareil	Éclairage
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Equipement fournis	6 vis
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 3,6 V 4,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	Tube fluorescentlampe d'éclairage

Complémentaires

Type de lampe	Tube fluorescent
Montage de l'appareil	Saillie plafond Affleurant faux plafond Affleurant mural Saillie mural
Type de verre	Verre transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA	5,6 VA
Puissance consommée en W	3,08 W
Consommation électrique	24 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	320 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	390 mm
Largeur	220 mm
Profondeur	95 mm
Poids Net	1,75 kg

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF Performance SATI

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	NF C 71-801 Directive CEM NF C 71-820 NF C 71-800 NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection IP	IP42

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	22 cm
Longueur de l'emballage 1	40 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,635 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18