EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA60928788

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	29/01/2026	26000413

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/01/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S024Z173

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE COULOUNIEIX-CHA

(3) COORDONNÉES : 970 ROUTE DE LA RAMPINSOLLE
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Tel : 0553042900

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 027T1073

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BM-170-RM (F)	14/08/2017	28/04/2011

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SC5FS9BW539491	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP001M068	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

108138

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG)
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG, AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
05/04/2019 : 74049km / 24/03/2021 : 89605km / 24/03/2023 : 92515km / 25/03/2025 : 99597km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+8.4m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	0%		13%	
Forces verticales	783daN		479daN	
Frein de service				
Force de freinage:	282daN	277daN	173daN	152daN
Déséquilibre (<20%):	2%		13%	
Force de freinage (efficacité):	282daN	277daN	173daN	152daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 24%			

Emissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3): 0.06 - CO ralenti accéléré (≤0.2): 0.05 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.018

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-1.2%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+0.1%	+0.2%