Doosan Infracore

Doosan Trading Limited
Swords, Co. Dublin
Ireland

CERTIFICATE DE CONFORMITÉ CE

Véhicules complets

Le soussigné:

Jan Moravec, Responsible Département Ingéniérie

certifie par la présente que le véhicule:

0.1	Marque:	**Doosan**
0.2	Type: Variante: Version:	**RMB** **E2AVARXX** **MSXXX**
0.2.1	Nom commercial:	**7/53**
0.4	Catégorie de véhicule:	**O2**
0.5	Raison sociale et adresse du constructeur:	**Doosan Trading Limited, Swords, Co. Dublin, Ireland**
0.6	Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires:	**riveté dans le quadrant avant droit**
	Emplacement du numéro d'identification du véhicule:	**sur le côté droit à l'avant du timon**
0.10	Numéro d'identification du véhicule:	**UN5753FXXFY444866**

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception **e1*2007/46*0532*02** délivrée le **19.06.2015**

et peut être immatriculé à titre permanent dans les États members dans lesquels la conduite est à droite ou à gauche.

Dobris, République Tcheque

18.10.2016

Nom: Jan Moravec

Signature:

Fonction: Responsible Département Ingéniérie

Doosan Trading Limited, Dublin Ireland
Registered company 443039

Constitution générale du véhicule

1.	Nombre d'essieux:	**1**	et de roues: **2**
1.1	Nombre et emplacement des essieux à roués jumelées:	**Sans objet**	

Dimensions principales

4.	Empattement:	**2492 mm**
4.1	Écartement des essieux:	**Sans objet**
5.	Longueur:	**3745 mm**
6.	Largeur:	**1430 mm**
7.	Hauteur:	**1290 mm**
10.	Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule:	**3667 mm**
11.	Longueur de la zone de chargement:	**Sans objet**
12.	Porte-à-faux arrière:	**1175 mm**

Masses

13.	Masse en ordre de marche:	**860 kg**
13.1	Répartition de cette masse entre les essieux:	**1. 860 kg**
13.2	Masse réelle du véhicule:	**864,5 kg**
16.	Masses maximales techniquement admissibles:	
16.1	Masses en charge maximale techniquement admissible:	**1100 kg**
16.2	Masse techniquement admissible sur chaque essieu:	**1. 1200 kg**
16.3	Masse techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux:	**Sans objet**
19.	Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central:	**100 kg**

Vitesse maximale

29.	Vitesse maximale:	**130 km/h**

Essieux et suspension

30.1	Voie de chaque essieu directeur:	**Sans objet**
30.2	Voie de tous les autres essieux:	**1205 mm**
31.	Position du ou des essieux rétractables:	**Sans objet**
32.	Position du ou des essieux chargeables:	**Sans objet**
34.	Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente:	**non**
35.	Combinaison pneumatiques / roues:	**155 R13 C – 4.5Jx13H2 / 4Jx13H2 / 5Jx13H2** **155/80 R13 – 4.5Jx13H2 / 4Jx13H2 / 5Jx13H2** **155/70 R13 – 4.5Jx13H2 / 4Jx13H2 / 5Jx13H2** **145/80 R13 – 4.5Jx13H2 / 4Jx13H2 / 5Jx13H2**

Dispositifs de freinage

36.	Connexions pour le freinage de la remorque:	**mécaniques**

Carrosserie

38.	Code de la carrosserie:	**DC20**

Dispositif d'attelage

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage:
45.1 Valeurs caractéristiques:

44.	**E11 01 5181** (e1 00-0508)	**E1 01 1109** (e1 00-1109)	**E1 01 2124** (e1 00-0679)	**E1 01 2026** (e1 00-0680)	**E1 01 2272** (e1 00-0698)	**E11 01 3662** (e11 00-3662)
45.1	**D=13.2 kN; S=100 kg** (D=13.2 kN; S=100 kg)	**D=31 kN; S=350 kg** (D=30.95 kN; S=150 kg)	**D=31 kN; S=350 kg** (D=31 kN; S=350 kg)	**D=31 kN; S=350 kg** (D=30.95 kN; S=150 kg)	**D=31 kN; S=350 kg** (D=30.95 kN; S=150 kg)	**D=31 kN; S=350 kg** (D=30.95 kN; S=150 kg)
44.	**E1 01 1255** (e1 00-1255)	**E11 01 3661** (e11 00-3661)	**E1 01 1593** (e1 00-1593)	**E11 01 3660** (e11 00-3660)		
45.1	**D=31 kN; S=350 kg** (D=31 kN; S=150 kg)	**D=31 kN; S=350 kg** (D=30.95 kN; S=150 kg)	**D=31 kN; S=350 kg** (D=31 kN; S=150 kg)	**D=31 kN; S=350 kg** (D=30.95 kN; S=150 kg)		

Divers

50. Réceptioné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : **non**
51. Véhicules à usage special: designation conformént àl'annexe II, partie 5: **non**
50. Remarques:
    - des types de dispositif approuvés d'attelage sont identifiés dans la table à la position 44 et 45.1
    - 'Dimensions principales' appliquez-vous au plus grand d'attelage