EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA61384740

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
12/08/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL
26001499

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
11/08/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 11/08/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S038Z488

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DE L'ALOUETTE

(3) COORDONNÉES : 3 RUE DE L'ARTISANAT
ZONE ARTISANALE DE L'ALOUETTE
38090 BONNEFAMILLE

Tel :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038C0594

SIGNATURE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVD, AVG)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
17/07/2018 : 323515km / 09/06/2020 : 336719km / 30/07/2021 : 356008km / 02/08/2022 : 388638km /
04/03/2024 : 430910km / 28/08/2025 : 444285km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BD-378-KE (F)	22/03/2024	10/10/2000

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASCOTT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF652AFA000013224	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
52AFA141L	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
452368

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.6m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	10%		10%	
Forces verticales	1575daN		1049daN	
Frein de service				
Force de freinage:	494daN	478daN	308daN	358daN
Déséquilibre (<20%):	4%		14%	
Force de freinage (efficacité):	494daN	478daN	308daN	358daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	62%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (2.50m-1) C5: 00.55 - C6: 00.48 - C7: 00.47 - Moyenne: 0.50				
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-2.6%	-2.2%		