N° D'IMPRIMÉ T26967400

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/11/2024	24408079

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 20/11/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S009T026

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE AUTO 09

(3) COORDONNÉES : 1 AV GEORGES CLEMENCEAU
09000 FOIX
Tél : 05/61/65/69/38 - Fax : 05/61/65/28/95

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 009T1010

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DL-346-YW (F)	24/11/2014	24/11/2014

Marque	Désignation commerciale
JAGUAR LAND ROVER	DEFENDER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALLDWBP8FA462307	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N1GJLRCT000A488	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

94935

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l' essieu ARD, ARG
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/11/2018 : 43371 km / 30/11/2020 : 59628 km / 15/11/2022 : 75370 km

Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques

CONTROLE TECHNIQUE SECURITEST

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		49 %	
Forces verticales :	1040 daN		989 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	378 daN	367 daN	302 daN	305 daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	378 daN	367 daN	302 daN	305 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 %				

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:0.2 m-1 C2:0.14 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -1.8 %