N° D'IMPRIMÉ T21982954

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/10/2023	23004534

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S018T102

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE VIERZONNAIS

(3) COORDONNÉES : 66 RUE DU 8 MAI 1945
18100 VIERZON
Tél : 02 48 53 00 26

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 041C1066

NOM ET PRÉNOM : FIDAN FATIH

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
[redacted]	22/10/2013	22/10/2013

Marque	Désignation commerciale
FORD	GALAXY

(1) N° dans la série du type/VIN	(5) Catégorie internationale	Genre
[redacted]	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP028F083	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

245174

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/10/2019 : 164340 km / 27/10/2021 : 211364 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		9 %	
Forces verticales :	1005 daN		765 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	374 daN	372 daN	257 daN	260 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	374 daN	372 daN	257 daN	260 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement
Opacité (0.51 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %	-1.4 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-4.0 %