EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F065263933

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 06/06/2025 | 25118787 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/06/2027

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S018F127**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
58 BLD DE L'AVENIR

18000 BOURGES
02.48.20.40.37

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 018F0071

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| [redacted] | 28-09-2011 | 28-09-2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MEGANE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| [redacted] | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP003X857 | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

213551

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/08/2019:83290 Km / 17/06/2021:108554 Km / 13/06/2023:154852 Km /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | -0.2m/km | | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 8% | | | 11% | | |
| **Forces verticales** | 872daN | | | 524daN | | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 322daN | | 317daN | 127daN | | 130daN |
| Déséquilibre (<20%) | 2% | | | 3% | | |
| Force de freinage (efficacité) | 322daN | | 317daN | 127daN | | 130daN |
| Taux d'efficacité (=>50%) | 64% | | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 22% | | | | | |
| **Opacité des fumées** (0.51m-1) C1:<0.10 C2:<0.10 | | | | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | G:-2.1% | | D:-2.3% | | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | G:-3.2% | | D:-2.7% | | | |

CT RG VL 065 150 001 - 12/24