DESCRIPTIF

Ballon ECS

1 PRE150M1V PREF 85C 1500L T400 ELECTR 15KW J60M1S

Ballon d'eau chaude sanitaire Préférence (85°C maxi ) :
- Type : Electrique
- Capacité : 1500L
- Diamètre : 1100mm
- Hauteur totale : 2020mm
- Puissance TP élect : 15 (1x15) kW - 400V Tri
- Position : VERTICALE
- Calorifugeage M1 : LV 60mm + jaquette souple PVC
(y compris fond inférieur et trou d'homme) (0.06 Wh/jour.K.L)
- Implantation : INTERIEURE
CUVE acier au carbonne sur 3 pieds. PS maxi = 7 bar
Visite / inspection : TROU D'HOMME diam. Int. 400mm.
Piquages standards à visser : E/S : 6 X 50/60 + 4 doigts de gant
15/21.
Déflecteur sur arrivée eau froide
PEINTURE EXTERIEURE anti-rouille
REVETEMENT INTERIEUR type RC851 avec ACS
Une ANODE en magnésium avec contrôle d'usure SANS VIDANGE.
CALORIFUGEAGE hautes performances livré monté (démontable)
THERMOPLONGEUR(S) avec épingles en INCOLOY
THERMOSTAT unipolaire (régulation 0/90°C - sécurité 95°C)