EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 639431635

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/05/2026	26044696

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/05/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044S353

(9) RAISON SOCIALE : **CONTROLE TECHNIQUE HERBIGNACAIS**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0228543140
ZA du Pré Govelin
44410 HERBIGNAC

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044S1434
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CH-231-PZ (F)	11/07/2012	11/07/2012

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BR2V0H47627510	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP013L896	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

131625

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

20/05/2020 : 86761km / 20/05/2022 : 104159km / 17/05/2024 : 122198km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-3.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		2%	
Forces verticales :	804daN		491daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	315daN	290daN	205daN	186daN
Déséquilibre (<20%):	8%		10%	
Forces de freinage (efficacité) :	315daN	290daN	205daN	186daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	76%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 24%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.17m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.4%	-1.6%		