PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZP17997630

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/11/2025	25029840

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/11/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le 05/11/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S045Z174

(9) RAISON SOCIALE ANALYSE AUTO

(3) COORDONNÉES 146 IMPASSE DES ARTISANS

45320 SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS

Tel:02.38.16.67.24

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 045Z1189

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CR-499-KM (F)	18/07/2017	05/03/2013

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MAXITY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF6SNFF24D3153337	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
F241-ISD4R-5M311J	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

197801

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

4.7.1.b.1 ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (ARG,ARD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (ARG,ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/03/2019 : 172560 km / 06/03/2020 : 181068 km / 10/03/2021 : 184574 km / 17/02/2023 : 196415 km / 17/03/2023 : 196577 km / 11/02/2025 : 197765 km / 11/03/2025 : 197786 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+2.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	10%		17%	
Forces verticales :	1335 daN		1441 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	423 daN	417 daN	455 daN	430 daN
Déséquilibre (<20%) :	2%		6%	
Forces de freinage (efficacité):	423 daN	417 daN	455 daN	430 daN
Taux d'efficacité global (≥50%) :	62			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 26%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50 m-1)	C2 : <0.10	C3 : <0.10	C4 : <0.10	Moyenne : <0.10
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.8%	-0.7%		