EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

N° d'imprimé : S 620460290

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/06/2023	23039153

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 15/06/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S090S010

(9) RAISON SOCIALE : V.V.A.

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0384213321
LD Le Champ Varteau
90800 BAVILLIERS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 090S0019

NOM ET PRÉNOM : VILLANI PASCAL

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CX-660-MT (F)	01/08/2013	01/08/2013

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BIPPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3AAFHZ0D8400969	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10PGTCT0022951	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

85210

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXX DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable
4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVG,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

09/06/2018 : 50737km / 21/06/2019 : 62852km / 24/06/2020 : 71719km / 21/06/2021 : 77309km / 21/06/2022 : 83034km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-2.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		4%	
Forces verticales :	765daN		499daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	247daN	250daN	148daN	151daN
Déséquilibre (<20%):	2%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	247daN	250daN	148daN	151daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	62%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (0.50m-1): C2: 0.41m-1 C3: 0.26m-1 C4: 0.22m-1 Moyenne: 0.30m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-1.0%	-1.1%