N° D'IMPRIMÉ C66531895

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/09/2025	25125499

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/09/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S055C031

(9) RAISON SOCIALE : SARL ST MIHIEL C T A

(3) COORDONNÉES : ZONE LA CANAIRE
ROUTE D'EUVILLE
55200 COMMERCY
Tél : 03 29 91 59 59

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 055C0031

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BM-630-XR (F)	29/09/2023	27/02/2007

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	FREELANDER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALFA28B47H005344	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MLD6704D5640	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

232107

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG ✓

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR ✓ Fait

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion G, D

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/08/2018 : 148946 km / 27/09/2018 : 149187 km / 30/09/2020 : 188136 km / 10/09/2021 : 198340 km / 15/06/2023 : 214972 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+3.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		85 %	
Forces verticales :	1145 daN		849 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	338 daN	326 daN	196 daN	213 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	338 daN	326 daN	196 daN	213 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 53 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(1.41 m-1) C1:0.25 m-1 C2:0.31 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -0.8 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % -2.2 %