Fiche de relevé – remorque scène

Immatriculation : **BN533BH** | Cotes en centimètres (cm), sauf indication contraire

1. Identification

Rubrique	Information
Immatriculation	BN533BH
Marque / type	Sorin P1000 VB
N° de série (VIN)	VF9P1000VBB549024
Date de première mise en circulation	05/05/2011
PTAC (kg)	1000
Poids à vide (kg)	995
Charge utile (kg)	5
Nombre d'essieux	1
Freinée / non freinée	Freinée
Type d'attelage (boule, œil…)	Boule
Dimensions des pneus	165R13C 94/92R
Relevé effectué par	
Date et lieu du relevé	

2. Remorque fermée (position route)

Cote	Mesure (cm)	Remarque
Longueur totale (timon compris)	775	
Longueur de la caisse	600	
Longueur du timon	155	
Largeur hors tout	252	
Largeur intérieure / utile		
Hauteur hors tout	300	
Hauteur du plancher au sol	90	
Empattement (entre essieux, si plusieurs)		
Voie (centre à centre des roues)		
Porte-à-faux arrière		
Hauteur d'attelage (sol à la boule ou à l'œil)	Réglable	
Garde au sol minimale		

3. Scène déployée

Cote	Mesure	Remarque
Longueur de la scène (cm)	600	
Profondeur de la scène (cm)	360	
Surface utile (m^2)		
Hauteur du plancher de scène au sol (cm)	90	
Hauteur sous toit / sous structure (cm)	250	
Hauteur maximale hors tout (cm)	290	
Ouverture de façade : largeur (cm)	600	
Ouverture de façade : hauteur (cm)	340	
Emprise au sol totale (long. × larg., cm)		
Nombre de vérins / pieds stabilisateurs	12	
Hauteur de calage maximale des vérins (cm)		
Dévers maximal admissible (%)		
Accès à la scène (escalier, rampe, largeur en cm)		Escalier 5 marches
Temps de déploiement (min) / nb de personnes	1 h / 2 pers.	

4. Observations

[**X**] État général de la carrosserie et du plancher
[**X**] État des pneus et des feux
[**X**] Fonctionnement du mécanisme de transformation (vérins, panneaux, charnières)
[**X**] Équipements présents (éclairage, alimentation électrique, sonorisation)
[**X**] Photos prises (face, profil, arrière, scène déployée)

Remarques :