PULSA 40P+



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistes

LE PLUS PRODUIT

Un système de clouage fiable, léger et endurant pour vos chantiers plaquistes

AVANTAGES

- Gain de temps : jusqu'à 8 fois plus rapide que le chevillage
- Sans contrainte : jusqu'à 1000m de rails installés avec une charge de batterie
- Moins de fatigue : léger, profilé et équilibré, le Pulsa 40P+ facilite le travail en toute situation (plafond, usage intensif...)
- Confort et sécurité : moins de poussières et moins de vibrations comparé au perçage
- Pas d'arrêt sur les chantiers: une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : de -15°C à +49°C

AGRÉMENTS

CE

APPLICATIONS

- Rails métalliques
- Semelles bois
- Rails Optima
- Cornières de rive
- Suspentes faux plafonds (clous CW6)
- Clouage de lattis métalliques ou d'éléments d'étanchéité avec rondelle ø25 mm

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur gaz SPIT PULSA 40P+	Mallette en plastique	1	019652


CONSOMMABLES



RONDELLES MÉTALLIQUES

Fixation des treillis métalliques et des membranes d'étanchéité

Conditionnement	Quantité	Désignation	Code
Seau	1000	Rondelle PULSA D.25	011204



CLOU C6 FH

Clous pour semelle bois dans le béton

Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Quantité	Désignation	Code
40 mm	Boîte en carton	500	Clou C6 40 FH + gaz	057544
40 mm	Boîte en carton	1500	Clou C6 40 + 3 cartouches gaz	057549



CLOU UP6

Clous très hautes performances pour béton très dur et précontraint

Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Quantité	Désignation	Code
17 mm	Boîte en carton	500	Clou UP6-17 + gaz pour P40 / P27	057692
22 mm	Boîte en carton	500	Clou UP6-22 + gaz pour P40 / P27	057693



CLOU C6

Clous acier performance standard pour béton à faible dureté

Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Quantité	Désignation	Code
20 mm	Boîte en carton	500	Clou C6 20 + gaz	057540
20 mm	Boîte en carton	1500	Clou C6 20 + 3 cartouches gaz	057545
25 mm	Boîte en carton	500	Clou C6 25 + gaz	057541
30 mm	Boîte en carton	500	Clou C6 30 + gaz	057542
35 mm	Boîte en carton	500	Clou C6 35 + gaz	057543



Clou HC6

Clous hautes performances pour acier, béton dur et précontraint

Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Quantité	Désignation	Code
15 mm	Boîte en carton	500	Clou HC6 15 + gaz	057550
15 mm	Boîte en carton	1500	Clou HC6 15 + gaz	057559
17 mm	Boîte en carton	500	Clou HC6 17 + gaz	057551
22 mm	Boîte en carton	500	Clou HC6 22 + gaz	057552
27 mm	Boîte en carton	500	Clou HC6 27 + gaz	057553
32 mm	Boîte en carton	500	Clou HC6 32 + gaz	057554



CLOU CW6

Clous démontables pour fixation de suspentes métalliques sur bois

Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Conditionnement	Quantité	Désignation	Code
25 mm	Boîte en carton	500	Clou CW6 25 CROCO + gaz	057562

ACCESSOIRES



Eurocode 900507
Adaptateur de voiture



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE & PULSA 300 ml



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE / PULSA



Eurocode 011773
Blister 2 cartouches gaz PULSA / STOCKADE



Eurocode 019903
Batterie PULSA



Eurocode 019649
Chargeur batterie PULSA / STOCKADE



Eurocode 014641
Ens. porte rondelle P800-P40



Eurocode 014642
Ensemble guide tampon magnétique



Eurocode 019337
Magasin 20 clous PULSA 40



Eurocode 019683
Magasin 50 clous PULSA 40

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.8 Kg
Profondeur nette	309 mm
Longueur nette	404 mm
Largeur nette	113 mm
Puissance	100 J
Capacité magasin	20 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2 fixation(s)

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	10000 tirs
Temps de charge batterie	105 min.
Technologie batterie	Lithium

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation (mm)	15-40 -

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	96 dB(A)