EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ : ZD00983269

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/06/2026	26066647

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 15/06/2027

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060Z148

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROL VERBERIE

(3) COORDONNÉES : 7, Route de COMPIEGNE
60410 VERBERIE

Tel : 03.44.40.89.61

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060Z1291

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FC-854-PE (F)	18/12/2018	18/12/2018

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FW51H161431864	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10RENCT533P352	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

224 423

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

3.3.1.b.1. - MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé - G
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - ARD
6.2.10.a.1. - GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés - AVD
6.2.3.c.1. - PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées - D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
06/12/2022 : 127090 Km // 04/12/2023 : 161982 Km // 05/12/2024 : 193965 Km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-0.9 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	0 %		9 %	
Forces verticales :	935 daN		577 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	340daN	329daN	209daN	207daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		1 %	
Force de freinage (efficacité) :	340daN	329daN	209daN	207daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	71 %			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité(>=18%): 23%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) :	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-3% à -0,5%) :	G : -1.9 %	D : -1.1 %		