N° D'IMPRIMÉ C54522990

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/11/2022	22129428

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/11/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 02/11/2023

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006C088

(9) RAISON SOCIALE : CARROS CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : Z.A.C DE LA GRAVE
45/71 ROUTE DES NEGOCIANTS
SARDES
06510 CARROS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 006C0238

NOM ET PRÉNOM : DEBONO Didier

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BB-409-VR (F)	19/10/2010	19/10/2010

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDC1L643918830	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
EDC1L6	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

358992

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0488

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/10/2018 : 269558 km / 04/10/2019 : 307814 km / 05/10/2020 : 316554 km / 01/02/2022 : 344627 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+6.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		4 %	
Forces verticales :	1391 daN			1062 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	429 daN	387 daN	375 daN	367 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	429 daN	387 daN	375 daN	367 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement
Opacité (1.5 m-1) C1 : 0.2 m-1 C2 : 0.2 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.8 % -2.4 %

PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS - September 2021