5. Allgemeine technische Daten

Maximale Tragfähigkeit:	3000 kg bei 11,65 m Ausladung				
Maximale Ausladung:	30 m mit 1000 kg Tragfähigkeit				
Maximales Lastmoment:	35,00 tm				
Max. Hubhöhe bei horizontaler Ausleger–stellung:	23 m				
Max. Hubhöhe bei 20°–Auslegerstellung:	33 m				
Hintere Ausladung (Drehradius):	2,8 m				
Hintere Ausladung (Drehradius) – Cityballast:	2,4 m				
Abstützbasis:	3,8 m x 3,8 m				
Maximale Stützkraft:	143 kN				
Hubgeschwindigkeiten:		1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	
	2–strängig –	6,6	20,0	40,0	m/min
	4–strängig –	3,3	10,0	20,0	m/min
Maximale/minimale Geschwindigkeit der Laufkatze:	30,0/5,0 m/min				
Drehgeschwindigkeit:	0 ... 0,2 ... 0,4 ... 0,8 U/min				
Straßentransportmasse des Kranes mit Grund–ballast	16,2 t				
Masse des Fahrwerkes:	1,6 t				
Masse des Grundballastes:	3,5 t				
Masse des Zusatzballastes:	11,2 t				
Masse des Grundballastes – City:	3,6 t				
Masse des Zusatzballastes – City:	12,6 t				
Transportlänge	16 735 mm				
Transporthöhe:	3955 mm				
Transportbreite:	2500 mm				
Achslasten vorn/hinten:	6,2/10,0 t				
Zulässige Transportgeschwindigkeit:	25 km/h				
Anschlußspannung:	3 PE 400 V AC: 50 Hz				
Vorgeordnete Sicherung:	63 Agl				
Anschlußleistung:	25 kVA				
Länge der Zuleitung:	bis 30 m	5x6	mm^2		
	bis 60 m	5x10	mm^2		