EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : Z 024384774

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
16/06/2022

N° DU PROCÈS-VERBAL
22014834

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
15/06/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique complémentaire au plus tard le 15/06/2023

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S071Z095

(9) RAISON SOCIALE : S.A.S. T.B.A.

(3) COORDONNÉES : 61,65 ROUTE DE DIGOIN

71130 GUEUGNON

Tel:03.85.85.30.88

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 038D1073

NOM ET PRÉNOM : TAIEB ABDER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BJ-255-JN (F)	24/02/2011	27/05/2002

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FDCNH526272434	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
FDCNH5	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
187736

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré (AVG)
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) (AVD)
6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle (G,C,D)
8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/03/2019 : 178408 km / 06/03/2020 : 180391 km / 03/06/2021 : 180943 km / 15/10/2021 : 181144 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+4.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	4%		2%	
Forces verticales :	1304 daN		973 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	366 daN	384 daN	251 daN	241 daN
Forces de freinage (efficacité):	366 daN	384 daN	251 daN	241 daN
Déséquilibre (<20%) :	5%		4%	
Taux d'efficacité global (≥50%) :	54			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22%			
Émissions à l'échappement Opacité des fumées (≤3.00 m-1)	C5 : <0.10	C6 : <0.10	C7 : <0.10	Moyenne : <0.10
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.4%	-2.4%		