

## Mieux ensemble

G-Snack Standard Slave est le distributeur automatique qui bénéficie de tous les avantages des principaux modèles de distributeurs automatiques du marché, mais avec un budget limité. S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, G-Snack Standard Slave élargira vos possibilités de vente en s'associant simplement à n'importe quel modèle maître G Caffè, G-Drink ou G-Snack disponible. Polyvalent par nature, ce distributeur automatique Slave peut accueillir jusqu'à 10, 8 ou 6 sélections par clayette parmi snacks, boissons, repas sur le pouce et produits laitiers grâce à sa plage de température allant de +2°C à +18°C. Son...
(more at our website)

SSX-B / KSX-B

# G-Snack Standard Ten (X) Slave

| | SSX-B / KSX-B |
|---|---|
| DIMENSIONS H x L x P (mm) | 1830 x 980 x 845 |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 290 kg |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 10 |
| NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
| NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 70 |
| PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
| TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu'à +18°C |
| CLASSE CLIMATIQUE | ST (+16°C jusqu'à +38°C) |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HCD |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 350 W |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4) |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4) |

*Avec pieds réglables

**OPTIONAL**

ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
KIT FIXATION SOL ET MUR
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES

© SandenVendo GmbH




## Mieux ensemble

G-Snack Standard Slave est le distributeur automatique qui bénéficie de tous les avantages des principaux modèles de distributeurs automatiques du marché, mais avec un budget limité. S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, G-Snack Standard Slave élargira vos possibilités de vente en s'associant simplement à n'importe quel modèle maître G Caffè, G-Drink ou G-Snack disponible. Polyvalent par nature, ce distributeur automatique Slave peut accueillir jusqu'à 10, 8 ou 6 sélections par clayette parmi snacks, boissons, repas sur le pouce et produits laitiers grâce à sa plage de température allant de +2°C à +18°C. Son...
(more at our website)

SS8-B / KS8-B

# G-Snack Standard Eight (VIII) Slave

| | **SS8-B / KS8-B** |
|---|---|
| DIMENSIONS H x L x P (mm) | 1830 x 830 x 845 |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 240 kg |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 8 |
| NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
| NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 56 |
| PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
| TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu'à +18°C |
| CLASSE CLIMATIQUE | ST (+16°C jusqu'à +38°C) |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HCD |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230 V / 50 Hz |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 350 W |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4) |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4) |

*Avec pieds réglables

**OPTIONAL**

ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
KIT FIXATION SOL ET MUR
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES

© SandenVendo GmbH



## Mieux ensemble

G-Snack Standard Slave est le distributeur automatique qui bénéficie de tous les avantages des principaux modèles de distributeurs automatiques du marché, mais avec un budget limité. S'appuyant sur l'expertise de SandenVendo en matière de thermodynamique et de systèmes de refroidissement, G-Snack Standard Slave élargira vos possibilités de vente en s'associant simplement à n'importe quel modèle maître G Caffè, G-Drink ou G-Snack disponible. Polyvalent par nature, ce distributeur automatique Slave peut accueillir jusqu'à 10, 8 ou 6 sélections par clayette parmi snacks, boissons, repas sur le pouce et produits laitiers grâce à sa plage de température allant de +2°C à +18°C. Son...
(more at our website)

SS6-B / KS6-B

# G-Snack Standard Six (VI) Slave

| | SS6-B / KS6-B |
|---|---|
| DIMENSIONS H x L x P (mm) | 1830 x 685 x 845 |
| POIDS (Net - Machine standard sans option) | 220 kg |
| NOMBRE DE SÉLECTION PAR PLATEAU | 6 |
| NOMBRE DE PLATEAU | Standard 6 / Max. 7 |
| NOMBRE DE SÉLECTION | Max. 42 |
| PROTOCOLE | Exécutif / MDB |
| CONTRÔLE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | Électronique |
| TEMPÉRATURE INTERNE | +2°C jusqu'à +18°C |
| CLASSE CLIMATIQUE | ST (+16°C jusqu'à +38°C) |
| UNITÉ RÉFRIGÉRANTE | HCD |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 230/240 V - 50/60 Hz |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAX | 350 W |
| CLASSE ÉNERGÉTIQUE | C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4) |
| CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - kWh/annum | 629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4) |

*Avec pieds réglables

**OPTIONAL**

ASCENSEUR
E- LABELING : ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE
ROTARY SYSTEM
BELT SYSTEM
KIT SANDWICH
KIT BAGUETTE
VERROUILLAGE MOTORISE POUR PORTE DE PRÉLÈVEMENT
SERRURE SPECIALE CODEE RIELDA
KIT FIXATION SOL ET MUR
KITS DE FIXATION
CUSTOMIZATION
CAISSE CUSTOMISEES

© SandenVendo GmbH