EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 634764891

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/05/2025	25001413

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060S225

(9) RAISON SOCIALE : **GISORS CONTROLE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0344841056
2 IMP DE LA CROIX POULETTE
60000 BEAUVAIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060S1315
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FG-620-GX (F)	21/05/2019	21/05/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SXHMRVKT595105	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP0719409	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

91499

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

04/05/2023 : 57922km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+6.7m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	4%		11%	
Forces verticales :	684daN		434daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	291daN	274daN	143daN	133daN
Déséquilibre (<20%):	6%		7%	
Forces de freinage (efficacité) :	291daN	274daN	143daN	133daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	75%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.001

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.0%	-2.0%
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-1.6%	-1.6%