N° D'IMPRIMÉ T32414437

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/04/2026	26098205

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/04/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S054T113

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE VANDOEUVRE

(3) COORDONNÉES : 8 AVENUE JEAN JAURES
54500 VANDOEUVRE
Tél : 0383981813 - Fax : 0383981813

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 057S1347

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AD-785-WB (F)	18/05/2021	22/10/2009

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1CR1J0H41551738	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP0006057	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, ARD, AVD, ARG

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AVG, ARD, AR, AVD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées G

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/07/2020 : 124553 km / 09/09/2020 : 124571 km / 13/06/2022 : 127613 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

134016

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	14 %		24 %	
Forces verticales :	689 daN		434 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	238 daN	228 daN	164 daN	159 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	238 daN	228 daN	164 daN	159 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 70 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.1 % -1.8 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % +0.1 %