AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F065418046

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/10/2025	25060820

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/10/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S054F154**

(9) RAISON SOCIALE :
BETTELLI CONTROLE SARL

(3) COORDONNÉES :
AVENUE DE SAINTIGNON

54400 LONGWY
03.82.25.46.46

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 057F0179

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BR-367-AS (F)	05-07-2011	05-07-2011

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MEGANE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KZ090E45422811	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP005D289	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

262570

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-1.0m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	1%			11%		
Forces verticales	899daN			687daN		
Frein de service						
Forces de freinage	346daN		304daN	187daN		172daN
Déséquilibre (<20%)	13%			9%		
Force de freinage (efficacité)	346daN		304daN	187daN		172daN
Taux d'efficacité (=>50%)	63%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	30%					

Opacité des fumées (0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.8% D:-1.4%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-3.1% D:-4.0%