EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 133781121

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/10/2025	25118384

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/10/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S054D093

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE TECHNIQUE NANCEEN A.

(3) COORDONNÉES : 31-33, Rue Marcel Brot

54000 NANCY

Tél : 03.83.37.94.94 Fax: 03.83.37.78.20

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 054D1224

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
746 AJY 54(F)	08/07/2008	08/07/2008

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MEGANE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1BMSF0540006842	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5222AY775	GO

Document(s) presenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

153815

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : D, ARD

8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

14.06.2024: 143 082 km / 23.06.2022: 135 490 km / 24.06.2020: 131 159 km
29.06.2018: 127 152 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-6.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		5 %	
Force verticales :	805 daN		497 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	270 daN	253 daN	175 daN	176 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	253 daN	175 daN	176 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (1.50m^{-1}) : C5: 1.21 C6: 0.74 C7: 0.77 Moyenne: 0.91

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.4 %	-2.2 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.3 %	-1.2 %