MODELE 1988

ANNEXE VIII

CERTIFICAT DE MONTAGE D'UNE CARROSSERIE

destiné à être joint au dossier de réception à titre isolé du véhicule

(à fournir en 3 exemplaires)

je, soussigné : **SA RIVARD Groupe TROUVAY & CAUVIN**

demeurant à : **ZI Grand Clos 49640 –DAUMERAY** Tél.: **02 . 41 . 33 . 68 . 68**

déclare avoir monté sur le véhicule désigné ci-après et appartenant à : (nom et adresse) :

RIVARD (VILLE DE FOIX 2686)

ZI GRAND CLOS - 49640 - DAUMERAY

la carrosserie suivante : **ASPIRATRICE DE DECHETS LIQUIDES AVEC COMBINE HYDROCUREUR**

Le véhicule doit être présenté à une réception à titre isolé du service des Mines avant immatriculation compte tenu de ce que :

(1) ~~Le châssis a subi les transformations suivantes par rapport au type décrit dans la notice du constructeur. Ci-joint l'accord écrit du service technique du constructeur.~~

(1) ~~Les poids en charge sur les essieux (ou le pivot) ne respectant pas les charges au sol minimales - maximales (1) prévues par le constructeur. Le nouveau poids total autorisé en charge sera déterminé par le service des mines~~

(1) ~~La largeur du véhicule excède celle fixée par le constructeur. Ci joint l'accord écrit du service technique du constructeur.~~

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE

Marque : **RENAULT**

Type : **22AXA4X**

N° d'identification : **VF622AXA0A0017031**

Nombre de places assises (y compris le conducteur) : **3**

Empattement : F = **3.815** m

F' (5) = **/** m

DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE (hors tout)

Longueur L **7.51** m

Largeur l = **2.50** m

Surface L x l = **18.775** m²

CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE

Longueur utile du chargement : T = **4.63** m

Porte à faux arrière du véhicule : X = **2.30** m

Longueur des ferrures et charnières : c = **0.745** m

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces), appliquée(s) au sol par l' (ou les) essieu (x) arrière :

Y = **0.76** m

Porte à faux arrière utile $X_u = \frac{T}{2} - Y$ = **1.555** m

Distance du centre de gravité du chargement à l'axe de la force, (ou de la résultante des forces appliquée (s) au sol par l' (ou les) essieu (x) avant, ou à l'axe du pivot :

F' – Y = **3.055** m

Poids total autorisé en charge : PTAC = **16000** kg

Poids à vide du véhicule carrossé = **10370** kg

PV = PC + M + Ca = kg

PC :Poids du châssis cabine en ordre de marche comprenant : réservoirs pleins, outillage de bord, sans conducteur ni passager, sans porte - roues ni roue de secours, avec accumulateurs.

M : Poids du ou des porte - roues de secours garnis.

Ca : Poids de la carrosserie vide et de ses équipements.

- Poids à vide sous l' (ou les) essieu (x) avant du véhicule carrossé (4) (ou sous pivot semi-remorque)

PV. AV = **4580** kg

- Poids à vide sous l' (ou les) essieu (x) arrière du véhicule carrossé (4)

PV.AR = **5790** kg

- Poids du conducteur et des passagers :

p : 75 kg x (conducteur + passagers) = **225** kg

- Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu (x) avant (3)

(cas de cabine avancée) (1) : p. AV = p = **225** kg

(cas de cabine normale) (1) : p. AV = $\frac{2p}{3}$ = **/** kg

- Poids du conducteur et des passagers sur l' (ou les) essieu (x) arrière (3).

(cas de cabine avancée) (1) : p. AR = 0 kg

(cas de cabine normale) (1) : p. AR = $\frac{p}{3}$ = **/** kg

- Chargement : Ch = PTAC – PV – p = **5405** kg

---

(1) Barrer la mention inutile.


(2) Voir notice descriptive

(3) Dans le cas de cabine « hors série » p. AV et p. AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et des passagers par rapport à l'essieu considéré.

(4) Joindre les tickets de pesée correspondants.

(5) F' = distance de l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée (s) au sol par l' (ou les) essieu (x) avant, ou de l'axe du pivot d'attelage, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée (s) au sol par l' (ou les) essieu (x) arrière

Si le véhicule comporte plus d'un essieu avant, ou si les essieux arrière sont inégalement chargés ou espacés, reproduire ci-dessous un schéma analogue à ceux figurant en appendice aux Annexes VII et VIII de l'arrêté du 19 Juillet 1954.



REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT

Essieu (x) AV (ou pivot)	Ch AV = Ch x $\frac{Y}{F'}$ = 5405	x	0.76 / 3.815	=	1077	kg
Essieu (x) AR	Ch AR = Ch x $\frac{F'-Y}{F'}$ = 5405	x	3.055 / 3.815	=	4328	kg

REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE (PTC)

Essieu (x) AV (ou pivot)

Poids à vide : PV.AV = 4580		kg
Poids conducteur et passagers :		
p.AV = 225		kg
Ch AV = 1077		kg
PT AV total =	5882	kg
PT AV autorisé :		
minimal (2)		kg
maximal (2)	6300	kg

Essieu (x) AR

Poids à vide : PV.AR =	5790	kg
Poids conducteur et passagers :		
p.AR =	0	kg
Ch AR =	4328	kg
PT AR total =	10118	kg
PT AR autorisé :		
minimal (2)		kg
maximal (2)	10700	kg

Fait à **DAUMERAY**, le **23 / 12 / 1999**
Signature et cachet
H. VEILLE

RIVARD RIVARD S.A.
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68
Fax 02 41 32 51 70

NOTA :

Porte à faux AR utile : distance de l'extrémité AR hors tous d'un véhicule non compris, s'il y a lieu, l'épaisseur du dispositif de fermeture (portes, hayon...) et la longueur des ferrures et charnières, à l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée (s) au sol par l' (ou les) essieu (x) arrière.

Ferrures et charnières : dispositifs (ferrures et charnières de la porte AR, tampons, crochet d'attelage...) de poids négligeable placés à l'arrière d'un véhicule.

Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité) milieu de la longueur utile de chargement.

Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit être déterminée en premier lieu.

Caisses mobiles multiples : G à indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui dans le cas particulier doit correspondre au poids de l'élément mobile vide et de ses équipements.