EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

39454627

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
rôle technique périodique	30/07/2026	26175561

ÉSULTAT DU CONTRÔLE

ole pour défaillances majeures

E VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/09/2026

RE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

ATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S052D060

: CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DE CHA

4, Rue des Forces Francaises Libres

52000 CHAUMONT

5.01.72.33 Fax: 03.25.30.26.77

NTIFICATION DU CONTRÔLEUR

052D1089

NTIFICATION DU VÉHICULE

t pays Date d'immatriculation: 06/02/2004

Date de 1ere mise en circulation: 06/02/2004

Désignation commerciale: JUMPYSTE

u type (VIN): 36076149

(5) Catégorie internationale: N1

Genre: CTTE

Type/CNIT: BZWJYB

Énergie: GO

Document(s) présenté(s)

culation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

31203

R LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux : AVD

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

```
17.12.2025:   29 938 km / 20.12.2024:   27 314 km / 22.12.2023:   25 368 km
12.12.2022:   23 724 km / 27.12.2021:   18 722 km / 22.12.2020:   14 615 km
03.01.2020:   12 827 km / 07.01.2019:   11 329 km
```

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	7 %		5 %	
Force verticales :	904 daN		617 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	289 daN	291 daN	165 daN	184 daN
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	289 daN	291 daN	165 daN	184 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 61 %				